

ENA 7

Standards JURA pour toutes les machines automatique à café

Chambre de percolation variable de 5 à 16 g	■
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)	■
Seconde sorte de café prémoulu	■
Fonction Eau chaude	■
Buse Cappuccino	■
Ecoulement de café réglable en hauteur	■
Broyeur conique de précision à plusieurs niveaux	■
Cartouche filtrante CLARIS	■
Pompe à haut rendement, 15 bars	■
Système de chauffage du bloc thermique	■
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	■
Dureté de l'eau réglable	■
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	■
Swiss made	■

Avantages spécifiques

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato par simple pression d'une touche	
Cappuccino par simple pression d'une touche	
Easy Select ©	
Café à la carte	
Détection de poudre pour une deuxième sorte de café prémoulu	■

ENA 7

Préchauffage intelligent ■

Sensitive-Touchscreen Technology©

Compartiment à accessoires intégré

Certificat TÜV manual ■

Réglages et possibilités de programmation

Quantité d'eau pour le café programmable ■

Quantité d'eau pour le café réglable pour chaque préparation ■

Niveaux d'intensité du café programmable 3

Intensité du café réglable pour chaque préparation ■

2 niveaux d'arôme programmables

Niveaux de température de percolation programmable 2

Température de l'eau chaude réglable sur 3 positions

Visuel textes/graphiques

Visuel pour texte clair ■

Visuel avec symboles

Rotary Switch ■

Heure d'allumage programmable

Heure d'extinction programmable ■

Heures d'allumage et d'extinction programmables selon les jours de la semaine

Contrôle actif des grains

Contrôle du bac d'égouttage ■

ENA 7

Contrôle du couvercle protecteur d'arôme

Programme de nettoyage et de rinçage Cappuccino intégré

Affichage du statut d'entretien

Design et matériaux

Façade aluminium 3 mm Alu Frame Design©

Façade aluminium

Ecoulement de café réglable en hauteur 65 - 111 mm

Ecoulement de café réglable en largeur

Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur

Eclairage de tasse

Connector System©

Sound Design

Accessoires

Réceptacle à lait isolant en inox

Chauffe-tasses Z

Chauffe-tasses optional

Cool Control optional

Buse Cappuccino Pro optional

ENA 7

Quelques chiffres

Contenance du réservoir d'eau	1,1 l
Récipient à marc de café (portions)	~ 10
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme	125 g
Longueur du câble	~ 1.1 m
Tension	230 V AC
Puissance	1450 W
Consommation d'énergie	13.5 Wh
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.© niveau 1	
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.© niveau 2	
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.©	4 Wh
Puissance en mode veille	0 W
Poids	9,3 kg
Dimensions (l x h x p)	23,8 x 36 x 44,5 cm
Contrôles	CE (S)
Numéros d'article / coloris	CH: 13499 Ristretto Black EU: 13500 Ristretto Black CH: 13521 Blossom White EU: 13523 Blossom White CH: 13522 Coffee Cherry Red EU: 13524 Coffee Cherry Red